



Métallisant Universel



DESCRIPTION

Rubio Monocoat Metallisant Universel (*RMC Universal Maintenance Oil*) est un produit d'entretien pour tous les bois huilés particulièrement sollicités. Il ajoute de l'éclat et renforce la protection des bois huilés par une action bouche-pore. Il permet un nettoyage encore plus facile.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- 0% de COV!
- Ne contient ni eau ni solvant
- Applicable sur l'ensemble des huiles du marché
- Renforce la protection des surfaces huilées
- Non filmogène.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyez la surface avec le **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*). Laissez sécher.
- Appliquez **RMC Metallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) avec une **RMC Eponge** (*RMC Sponge*) ou une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **RMC Pad Mousse Bleu** (*RMC Pad blue*) ou une Monobrosse munie d'un **RMC Pad Beige**.
- Traitez de préférence des zones de 5 à 10 m².
- Laissez agir environ quelques minutes.
- Retirez l'excédent éventuel à l'aide d'un **RMC Chiffon** (*RMC Cloth*) ou d'une **Monobrosse** munie d'un **RMC Pad Blanc** (*RMC Pad white*).
- Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d'air. Nettoyage avec **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*) après 7 jours.

MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Chiffon
RMC Cloth

RMC Éponge
RMC Sponge

ou RMC Pad Mousse Bleu 150
RMC Pad Blue

ou RMC Pad Beige
RMC Pad Beige

RMC Pad Blanc
RMC Pad White

RMC Monobrosse
RMC Polisher

RENDEMENT

RENDEMENT : 1 L = +/- 150 à 200 m².

Ne pas utiliser trop de produit, pour éviter que le sol soit collant.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

NETTOYAGE

- Les surfaces traitées doivent être nettoyées avec **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*) après environ 7 jours.
- Le matériel d'application peut-être nettoyé avec le **RMC Biocleaner** (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

CONSEIL DU PRO

- **RMC Metallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) rénove aussi les bois vernis présentant des micro-rayures.
- L'application de **RMC Metallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) est recommandé pour les pièces humides et les plans de travail.
- La périodicité de cet entretien dépend de l'utilisation de la surface. Il est recommandé d'appliquer ce traitement avant que la couleur de la finition ne s'estompe.
- Pour une protection renforcée des huiles **Rubio Monocoat** : appliquez **RMC Metallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) sur la finition minimum 24-36 heures après l'application de l'huile.
- Stockez **RMC Metallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l'huile qui facilite son application.
- Ne pas diluer.



Eco
Responsable



Manuel
Autolaveuse



Séchage
environ 15 mn



Bouteille
500 mL